

MGT 2000 BOOM

Codice
Code
Code
109620

Pressa camera vapore standard
Standard steam chamber type press
Presse chambre vapeur standard

Codice
Code
Code
109622

Pressa fustino vapore standard con tallone-tallone regolabile
Standard steam curing bladder press with adjustable bead to bead
Presse membrane vapeur standard avec talon-talon réglable

Codice
Code
Code
109624

Pressa fustino acqua calda standard con tallone-tallone regolabile
Standard hot water bladder press with adjustable bead to bead
Presse membrane eau chaud standard avec talon-talon réglable



Specifiche funzionali / Functional features / Détails de fonctionnement

Pressa di vulcanizzazione elettronica per pneumatici avio con supervisione PC industriale

Electronic controlled vulcanizing press for aircraft tyres with industrial PC supervision

Presse de vulcanization électronique pour pneus avion avec supervision PC industriel

Plc Rockwell Allen Bradley Micrologix per controllo ciclo con stampante per rapporto vulcanizzazione

Rockwell Allen Bradley Micrologix Plc for cycle control with printer for curing report

Plc Rockwell Allen Bradley Micrologix pour contrôle cycle avec imprimante pour rapport de vulcanisation

Unità idraulica completa di valvole solenoidi, impianto vapore e condense a bordo macchina, gruppo valvole, installata su rack separato

Hydraulic unit complete with solenoid valves, steam and condensate installation on board of the machine, valves assembly, installed on separate rack

Unité hydraulique complète de valves solénoïdes, installation vapeur et condensations à bord machine, groupe valves, installée sur rack séparé

Possibilità di installare i seguenti tipi di stampo: a settori uniconici – a settori in due metà – in due metà a molle

Possibility to fit following kinds of mould: uniconical segmented - two halves segmented - two halves with springs

Possibilité de monter les types de matrices qui suivent: à secteurs uniconiques – à secteurs en deux moitiés – en deux moitiés avec ressorts

Possibilità di tallone-tallone regolabile completamente automatico

Possibility of adjustable bead to bead completely automatic

Possibilité de talon-talon réglable complètement automatique

Predisposta per assistenza remota via WEB con connessione Ethernet dedicata

Predisposition for remote assistance via WEB with dedicated Ethernet connection

Prédisposition pour assistance en lointain via WEB avec connexion Ethernet dédiée



Accessori / Accessories / Accessoires

Codice / Code / Code	Descrizione / Description / Description
109630	Braccio caricatore per MGT Boom 2000/Loading arm for MGT Boom 2000/Bras chargeur pour MGT Boom 2000
109635	Mandrino per MGT Boom 2000/Chuck for MGT Boom 2000/Mandrin pour MGT Boom 2000

Caratteristiche tecniche / Technical features / Caractéristiques techniques

Potenza totale / Total power rating / Puissance totale	13
Corrente totale assorbita / Total absorbed power / Puissance totale installée	30
Tensione di alimentazione / Feeding voltage / Tension d'alimentation	400
Frequenza tensione di alimentazione / Feeding voltage frequency / Fréquence tension d'alimentation	50
Pressione aria / Air pressure / Pression air	10 Barg
Pressione acqua (picco) / Water pressure(peak) / Pression eau (pointe)	22 Barg
Pressione di lavoro / Working Pressure / Pression de fonctionnement	18barg
Pressione vapore / Steam pressure / Pression vapeur	8 Bar
Temperatura ambiente di esercizio / Working temperature / Température de fonctionnement	35°C
Luce tra le colonne / Daylight between shoulders / Lumière entre les épaules	2100mm
Altezza piano riscaldante da terra / Height of heating platen from the floor / Hauteur plateau chauffant du sol	1100mm
Altezza massima pressa / Max. height of press / Hauteur max. presse	4200mm
Altezza massima stampo / Max. mould height / Hauteur max. matrice	570mm
Altezza minima stampo / Min. mould height / Hauteur min. matrice	380mm
Peso massimo stampo / Max. mould weight / Poids max. matrice	1000kg
Diametro max piano riscaldante / Max. diameter of heating platen / Diamètre max. plateau chauffant	Ø1950mm – H.30mm
Luce max. tra i piani riscaldanti / Max. daylight between heating platens / Lumière max. entre les plateaux chauffant	2014mm
Luce min. tra i piani riscaldanti / Min. daylight between heating platens / Lumière min. entre les plateaux chauffant	520mm
Cilindro idraulico movimentazione fustino Hydraulic cylinder for bladder movement Cylindre hydraulique pour le mouvement de la membrane	540mm 540mm 540mm
Cilindro idraulico movimentazione tubo fustino Hydraulic cylinder for bladder tube movement Cylindre hydraulique pour le mouvement du tube de la membrane	100mm 100mm 100mm
Cilindro idraulico movimentazione flangia superiore Hydraulic cylinder for upper flange movement Cylindre hydraulique pour le mouvement de la bride supérieure	130mm 130mm 130mm
Tipo di fustino / Bladder Model / Modèle membrane	20/8 Vs Bladder (Continental)
Vedere disegno / See drawing / Voir plan	L4000x3000xh4200